

# Ralentisseur Slowly



Ralentisseur de vitesse jaune et noir pour entrées et sorties, terrains industriels et parkings.

**Installation aisée** : installation simple, à usage permanent ou temporaire.

**Résistant** : Les ralentisseurs résistent à l'écrasement de 40 tonnes.

## Descriptif technique :

Avec surface striée et anti-dérapante résistante à l'eau.

Connexion des éléments par languette et rainures.

Chaque élément est muni de yeux de chats sur les 2 côtés pour une visibilité accrue de nuit.

Le modèle 7cm est pourvu d'un passage de câble de Ø45mm

**Matériaux** : 100% PVC et PE recyclé.

Existe en 5cm ou 7cm de haut.

## Dimensions :

Elément central (5cm) : 500x400x50 mm - Poids : 8 kg // 7cm : 500x500x70 mm - Poids : 12.5 kg  
Elément extrém. (5cm) : 250x400x50 mm - Poids : 2 kg // 7cm : 250x500x70 mm - Poids : 4 kg

Fixation dans asphalte avec chevilles et boulon M10x100 (non inclus) ou dans le béton avec goujon d'ancrage M10x90 (non inclus).

## Remarque importante :

*En Belgique, l'utisliation des ralentisseurs de ce type est interdite sur la voie publique.*

REFERENCES	5 cm él. central	5 cm paire extrém.	7 cm él. central	7 cm paire extrém.
Dimensions	50x40x5 cm	250x40x5 cm	50x50x7 cm	25x50x7 cm
Référence	51002003	51002004	51002005	51002006